

0536-78-09-58 моб.067-535-68-04

www.vemaks.uaprom.net

e-mail: vemax-krem@yandex.ru

**Гидрофобизирующая жидкость для эффекта водонепроницаемости
«Типром М»****Описание материала:**

Новейший гидрофобизатор с эффектом «мокрый кирпич», глубокого проникновения.

Для придания водоотталкивающих свойств кирпичу, искусственному и натуральному камню.

Защищает фасад от намокания, разрушения и загрязнения, предотвращает появление высолов на фасадах кирпичных домов и устраняет легкие солевые налеты, придает материалу коррозионную стойкость и светопрочность.

Представляет собой готовую к применению смесь силанов и силоксанов в органическом растворителе. Обработанная поверхность приобретает насыщенный цвет «мокрый кирпич».

Способ применения:

Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в два слоя. Обработку проводить в сухую погоду при температуре от +30 до -5°C.

Примерный расход материала составляет 200 - 450 мл/м² - в зависимости от пористости и вида обрабатываемой поверхности.

Меры безопасности:

во время работы применять защитные очки и перчатки. Огнеопасно.

Принцип действия:

Проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,5 - 5 мм и создаёт водоотталкивающий паропроницаемый слой. Антисептические свойства обеспечиваются на всю глубину пропитки.

Срок службы покрытий не менее 10 лет.



До обработки



После обработки